

DIGITUS®**Aufputzdose Kat. 6A (tief), Klasse E (tief), geschirmt**

- geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen, 8 Pins / 8 Kontakte
- designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- getestet nach Link Performance Klasse E für bis zu 250 MHz
- Komplettschirmung der RJ45 Kupplungen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- 40° Anschlusswinkel
- vertikale Kabeleinführung
- integrierte Installationskabel-Zugentlastung
- Brüstungskanal, Unterputz und Aufputz tauglich
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- mit Staubschutzklappen
- Maße: Abdeckrahmen (B)80 x (H)80 mm inkl. Zentralplatte (B)50 x (H)50 mm gem. DIN 49075
- Für den Markt: D / L / A / F / CH



Aufputzdose Kat. 6A (tief)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Aufputzdose Kat. 6A (tief)	Kat.6A (tief)	2 x RJ45	reinweiß	DN-9007-S-1	11003989