

RHINO™ Etiketten

Die RHINO™ -Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abreibung, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden. Die RHINO™ - Bänder verfügen über Rückseitenschlitze zum leichten Abziehen.

DYMO®**Polyester-Schriftbänder RHINO™**

- aus permanentem Polyester
- glänzende Oberfläche
- resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und UV-Strahlung
- Thermotransferdrucktechnik - Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus
- entsprechen den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen
- für Industrial LabelPrinter 219, RHINO™ 4200, RHINO™ 5000, RHINO™ 5200, RHINO™ 6000
- **Hinweis:** 24 mm Band nur für RHINO™ 6000 verwendbar

Anwendungsbeispiele:

- für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern uvm.

Für wen geeignet:

- Büroanwender
- Industrie
- Elektriker



Symbolbild: Polyester-Schriftband RHINO

Anwendungsbeispiele

Produkt	Ausführung	Schriftbandmaße	Schriftbandfarbe	Schriftfarbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Polyester-Schriftband RHINO	Polyester	6 mm x 5,5 m	metallic	schwarz	1805441	80918790
		6 mm x 5,5 m	transparent	schwarz	1805440	80918789
	Polyester	6 mm x 5,5 m	weiß	schwarz	1805442	80918771
		9 mm x 5,5 m	metallic	schwarz	18485	80918760
	Polyester	9 mm x 5,5 m	transparent	schwarz	18508	80918508
		9 mm x 5,5 m	weiß	schwarz	18482	80918766
	Polyester	12 mm x 5,5 m	metallic	schwarz	18486	80918761
		12 mm x 5,5 m	transparent	schwarz	622289	80918788
	Polyester	12 mm x 5,5 m	weiß	schwarz	18483	80918764
		19 mm x 5,5 m	metallic	schwarz	18487	80918762
	Polyester	19 mm x 5,5 m	weiß	schwarz	18484	80918765
		24 mm x 5,5 m	weiß	schwarz	1734523	80918763