LEDVANCE OSRAM

DULUX® S/E

Diese innovativen Energiesparlampen lassen sich mit Batterie-, Solar- und Netzstrom betreiben. Sie eignen sich für den Hoch- und Niedervoltbereich. Zudem sind sie voll dimmbar. In Bauform und Leistung entsprechen sie den bewährten Grundtypen OSRAM DULUX® S. Im EVG-Betrieb verfügen sie über zehnfache Lebensdauer gegenüber vergleichbar heller Glühlampen. Durch ihre kleinen und extrem flachen Baumaße bieten sie ein Höchstmaß an Flexibilität.

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S/E, Sockel: 2G7 - dimmbar

- **EEK (Energieeffizienzklasse):** A
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 220 - 240 Volt
- **Brennlage:** beliebig
- sehr wirtschaftlich
- hervorragende Lichtqualität
- kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik

Anwendungsbeispiele:
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shopbeleuchtung
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industriebeleuchtung
- ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration

Symbolbild: Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S/E

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
7 Watt	8 Watt	400 lm	80 Ra	3.000 K (warmweiß)	8,00 kWh / 1.000h	A	12 mm	114 mm	591988	63001064
		400 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	8,00 kWh / 1.000h	A	12 mm	114 mm	020167	63001065
9 Watt	10 Watt	600 lm	80 Ra	3.000 K (warmweiß)	10,00 kWh / 1.000h	A	12 mm	144 mm	589398	63001066
		600 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	11,08 kWh / 1.000h	A	12 mm	144 mm	020174	63000260
11 Watt	15 Watt	900 lm	80 Ra	3.000 K (warmweiß)	15,00 kWh / 1.000h	A	12 mm	214 mm	589374	63000263
		900 lm	80 Ra	4.000 K (kaltweiß)	14,73 kWh / 1.000h	A	12 mm	214 mm	020181	63000261

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH