



USB 1.1 - 1 x RS422/485 Adapter

- USB-A Stecker - 9 Pol Sub-D Stecker
- mit Adapter von 9 Pol Sub-D auf 5 Pol Terminal Block Klemmverbinder
- USB 2.0 kompatibel
- 12 MBit/Sek. maximale Übertragungsgeschwindigkeit
- entspricht RS-422 2-Draht und RS485 4-Draht Spezifikation
- 50 - 921.600 Baud maximale Übertragungsrate
- 64 Byte FIFO Buffer
- 15 KV ESD Überspannungsschutz
- Datenbits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1; 1,5; 2
- I/O Adressen werden vom BIOS vergeben
- Parität: none, even, odd, space, mark
- Flow Control: Xon/Xoff
- robustes Kunststoffgehäuse, silber/blau
- Maße: (B)38 x (T)60 x (H)21 mm

Lieferumfang: USB auf RS422/485 Adapter, Terminal Block Adapter, CD mit Software und Dokumentation, Kurzanleitung

Anwendungsbeispiel:

- Zur Einbringung von Geräten mit serieller Schnittstelle über eine USB Port an den Computer oder Notebook

Für wen geeignet:

- Für EDV Fachhändler, die Arbeitsplatzlösungen anbieten
- Für jeden Anwender, der serielle Geräte über Notebook oder PC ansprechen will



USB 1.1 - 1 x RS422/485 Adapter

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
USB 1.1 - 1 x RS422/485 Adapter	USB-A - RS422	Stecker - Kupplung		transparent	Uport-1130	19006104