W&T
www.WUT.de

W&T Com-Server

• ermöglicht den direkten Anschluss serieller Schnittstellen an ein Computer-Netzwerk

Gemeinsame Eigenschaften

• die serielle Schnittstelle des Com-Severs kann zwischen den Standards RS232, RS422 und RS485 umgeschaltet werden
• optional bei einigen Modellen auch 20mA/TTY-Schnittstelle möglich
• serielle Ports mit 9-pol. SUB-D Stecker
• Einstellung aller seriellen und Netzwerk-Parameter über Telnet, ARP/RARP, SNMP oder komfortabel per Internet-Browser und Web-Based-Management
• Protokolle der seriellen Ports: XON/XOFF-Protokoll, Hardware-Handshake, SLIP
• serielles Datenformat: 7,8, Datenbit, 1,2 Stopbit, No, Even, Odd Parity
• Protokolle für Netzwerk-Direktanschluss: TCP/IP: UDP/TCP-Sockets, FTP, Telnet je Client und Server Hilfsprotokolle: ARP, RARP, DHCP/BOOTP, PING, RIP, SNMP, Gruppenmanagement
• Protokolle für paarweisen Com-Server Betrieb (serielle Geräte paarweise per Netzwerk verbinden): Box-to-Box Modus mit TCP/IP

Com-Server Office, 4 Port

• Com-Server Highspeed Office - vier Ports im Tischgehäuse mit integriertem Netzteil ermöglichen den direkten Anschluss serieller Schnittstellen an ein Computer-Netzwerk
• umschaltbare RS232-, RS422- und RS485- Schnittstelle
• Netzwerk: RN45 10/100BaseTX, autosensing
• Galvanische Trennung: min. 500V
• Spannungsversorgung: internes Netzteil mit Eurostecker, 100 -230V / 50-60Hz
• Maße: (B)212 x (T)168 x (H)40 mm
• Lieferumfang: COM-Server Highspeed Office, Produkt-CD mit Utilities und Tools

Com-Server Highspeed Office, 4 Port

Produkt	Ausführung	Übertragung	Ports	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Com-Server Highspeed Office	RS-232 / RS-422 / RS-485	10 / 100BaseTX	4	58034	11185043

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH