Qualität von Henkel

Kraftkleber Classic

- für höchste Festigkeit
- hochwärmefest - temperaturbeständig bis 110° C
- flüssig, leicht verstreichbar
- klebt schnell mit Superkraft
- lösemittelhaltig

- Anwendungsbeispiele:
- für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall etc.
- zum Verkleben von Funierstreifen an Kanten und Rundungen
- zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten, geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähige, trockene Untergründe

Für wen geeignet:
- Handwerker

Symbolbild: Kraftkleber Classic, in Tube

Kraftkleber Classic, in Dose

Kraftkleber Classic, Anwendung

Produkt	Ausführung	Inhalt	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Kraftkleber Classic	Dose	650 g		PCL6C	56071041
	Tube	50 g		PCL3C	56071036
	Tube	125 g		PCL4C	56071037

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH