



## Kat. 6A Qualität

Als erster Hersteller bietet Telegärtner von der GHMT zertifizierte RJ45 Cat.6A Netzwerk-Komponenten mit LSA+ Anschluss-technik nach ISO/IEC 11801:2010. So werden die Montagezuverlässigkeit der LSA+ Technik und höchste Übertragungstechnische Anforderungen erstmals in einem Produkt kombiniert. Möglich wurde dies durch eine Vielzahl von Neuentwicklungen wie z. B. einer neuen, vierlagigen Platine mit optimierten Leiterbahnen zwischen LSA+ Anschlussblöcken und Buchsenkontakten sowie einer besseren Kompensierung der elektrischen Werte in der Buchse.

### AMJ45 Anschlussdosen, Kat. 6A (tief), 1-fach

- Anschlüsse: 1 x RJ45 Kupplungen
- mit integriertem Kontakt-Überbiegeschutz
- geeignet für RJ45 / RJ12 / RJ11 Stecker
- für Datenübertragungsraten bis 10 Gigabit Ethernet, gemäß IEEE 802.3 an
- 360 Grad Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm
- Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8 x 45 Grad Schritten, dadurch geringere Lagervielfalt
- kombinierbar mit den Abdeckungen diverser Schaltprogramm-Hersteller
- passend für vorgefertigte Kanalabdeckungen mit 45 mm Durchmesser gemäß DIN 49075
- Schraubbefestigung gemäß DIN 49073 Blatt 1
- Anschluss der Installationskabel über LSA-Plus Schneidklemmen
- farbige Bedruckung der LSA-Plus Schneidklemmen gemäß Farbfolge T568A und B
- Leiterdurchmesser AWG 26/1 - 22/1 bzw. 0,40 - 0,65 mm
- Adernmanagement bei der Montage
- paarweise lineares Auflegen der Adernpaare ohne Paar-Splittung
- variabler direkter steckbarer Erdungsanschluss an allen 4 Ecken am Gehäuse mit Kabelschuh-Steckern gemäß DIN 46342-1 / 6,3 mm
- mit oder ohne (B)50 x (H)50 mm Zentralplatte in perlweiß oder alpinweiß
- Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld sowie 1 Staubschutzklappe
- geeignet für Power over Ethernet+ (PoE), bis zu 30 Watt Leistung
- VE = 5 Stück, Angabe nur in ganzen VE's
- 4 Loch-Tragering für wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung
- Bauform mit niedriger Einbautiefe, problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelzuführung innerhalb des Gerätebeckers
- für den Markt: D / NL / A / L



Symbolbild! AMJ45 Anschlussdose Kat. 6A (tief), 1-fach



AMJ45 Anschlussdose Kat. 6A (tief), Rückansicht

| Produkt                           | Ausführung    | Ports                | Farbe                 | Hersteller-Nummer          | Bestell-Nummer       |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| AMJ45 Anschlussdose Kat.6A (tief) | Kat.6A (tief) | 1 x RJ45<br>1 x RJ45 | alpinweiß<br>perlweiß | J00020A0505<br>J00020A0504 | 11201013<br>11201012 |