



## Hochleistungs-Dichtband

- Einseitiges Acrylic Foam-Klebeband mit exzellenten Dichtungseigenschaften
- sowohl für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- es ist witterungsbeständig, kratzresistent und sehr anpassungsfähig
- selbst bei überlappenden Verklebungen bietet es eine hohe Haftung und verklebt auch Schrauben, Nieten und Ecken
- lässt sich schnell, sauber und zeitsparend anwenden, da es keine Trocknungszeit benötigt
- darüber hinaus zeichnet es sich im Vergleich zu Silikon und Dichtmassen durch eine höhere Belastbarkeit aus
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig: bis 150°C
- Temperaturbeständigkeit langfristig: bis 90°C
- Anwendungstemperaturbereich -40 °C bis 90 °C
- extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- hohe Temperatur-, Witterungs-, und UV-Beständigkeit

### Anwendungsbeispiele:

Zum Verkleben und Abdichten von:

- Dachrinnen und Fallrohren, Dachluken, Lichtkuppeln
- Anhänger- und Wohnwagendächern
- Nähte von Glasbauten (z.B. Wintergärten, Gewächshäusern)
- Allgemeine Abdichtarbeiten in einem Wohnwagen
- Minimieren von Verletzungen, durch das Abkleben/Abdecken von scharfen Kanten (z.B. Bei Metallregalen) oder herausstehenden Schrauben
- Allgemeine Ausbesserungsarbeiten

### Für wen geeignet:

- Hobby-Heimwerker
- Handwerker
- Hausmeister
- Private Haushalte
- Dachdecker



Symbolbild: Hochleistungs-Dichtband



Symbolbild: Hochleistungs-Dichtband, weiß



Zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt                 | Ausführung  | Maße             | Farbe       | VE | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|-------------------------|-------------|------------------|-------------|----|-------------------|----------------|
| Hochleistungs-Dichtband | Acrylschaum | 25,4 mm x 16,5 m | weiß        |    | 4412N25           | 9065060        |
|                         |             | 38,0 mm x 1,5 m  | schwarz     |    | 7100049786        | 9055216        |
|                         | Acrylschaum | 38,0 mm x 1,5 m  | weiß        |    | DE-2729-6128-0    | 9065061        |
|                         |             | 50,0 mm x 5,5 m  | schwarz     |    | 4411B             | 9055269        |
|                         | Acrylschaum | 50,0 mm x 33,0 m | schwarz     |    | 4411B50           | 9035115        |
|                         |             | 50,0 mm x 33,0 m | transparent |    | 4411N50           | 9055250        |