## LogiLink.

## 19" Netzwerkschrank mit Glas-Frontür, (B)600 x (T)600 mm Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- Gestellrahmen: verschraubt
- Schutzart: IP20
- Fronttür: Glastür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff mit Zylinderschloss
- Seitenwände: abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Rückwand: abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Kabelführungen: Dachblech mit 3 Kabeleinführungen
- Eigenschaften: 1,2 1,5 mm Stahl Dachblech mit Öffnungen für Lüftereinheit 2 tiefenverstellbare verzinkte 19" Ebenen Bodenblech höhenverstellbare
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung / verzinkte Profilrahmen
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln

## Anwendungsbeispiele:

- für High-Density- und Data-Center Anwendungen



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, Seitenansicht




Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, offen



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, Innenansicht



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, Anwendung



19" Netzwerkschrank, Ansicht von oben

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank	16 HE	Glastür Glastür	1.500 kg 1.500 kg	600 x 600 mm 600 x 600 mm	878 mm 878 mm	lichtgrau schwarz	D16S66G D16S66B	11114500 11114501
	22 HE	Glastür Glastür	1.500 kg 1.500 kg	600 x 600 mm 600 x 600 mm	1.144 mm 1.144 mm	lichtgrau schwarz	D22S66G D22S66B	11114502 11114503
	32 HE	Glastür Glastür	1.500 kg 1.500 kg	600 x 600 mm 600 x 600 mm	1.588 mm 1.588 mm	lichtgrau schwarz	D32S66G D32S66B	11114504 11114505
	42 HE	Glastür Glastür	1.500 kg 1.500 kg	600 x 600 mm 600 x 600 mm	2.033 mm 2.033 mm	lichtgrau schwarz	D42S66G D42S66B	11114506 11114507