

DIGITUS®

**19" Serverschrank Dynamic Basic Serie, einteilige perforierte Fronttür, (B)600 x (T)1.000 mm***Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!*

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** perforierte Stahlfronttür, 230° Öffnungswinkel mit Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** abschließbare, einflügelige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände
- **Kabelführungen:** Kabeleinführung am Boden
- **Eigenschaften:** 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet • Dachmodul für Belüftungseinheit • Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden • die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen • inkl. 2 Sätze 483 mm (19") tiefenverstellbare Profilschienen an der Vorder- und Rückseite • die einfache und schnelle Montage der Tür und Seiten- und Rückwand • höhenverstellbare Standfüße • entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Serverschrank Dynamic Basic Serie, lichtgrau



19" Serverschrank Dynamic Basic Serie, schwarz

| Produkt                              | Einbauhöhe | Ausführung      | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe     | Farbe     | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------------|----------------|
| 19" Serverschrank Unique Basic Serie | 26 HE      | perforierte Tür | 600 kg        | 600 x 1.000 mm | 1.342 mm | lichtgrau | DN-19 SRV-26U-D   | 11005672       |
|                                      |            | perforierte Tür | 600 kg        | 600 x 1.000 mm | 1.342 mm | schwarz   | DN-19 SRV-26U-D   | 11007543       |
|                                      | 42 HE      | perforierte Tür | 600 kg        | 600 x 1.000 mm | 2.053 mm | lichtgrau | DN-19 SRV-42U-D   | 11005673       |