

## Anschlussdose Kat.6A, Klasse EA

### Anschlussdose zur Unterputzmontage

- 2 x RJ45 Kupplung
- waagerechte Kabelzuführung
- 45° Schrägauslass
- vollgeschirmtes Metalldruckguss-Gehäuse
- mit Staubschutzkappen und Beschriftungsfeld
- Kabel: AWG 22 bis 24
- Übertragungsfrequenzen bis 500 MHz
- Norm: ISO/IEC 11801 und EIA/TIA-568-C
- LSA Anschlussleisten mit Farbmarkierung TIA 538A/B
- Maße: (B)80 x (T)40 x (H)80 mm



Anschlussdose Kat.6A, blau



Anschlussdose Kat.6A, grün



Anschlussdose Kat.6A, perlweiß



Anschlussdose Kat.6A, rot



Anschlussdose Kat.6A, schwarz



Anschlussdose Kat.6A, silber



Anschlussdose Kat.6A, weiß

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Anschlussdose	Kat.6A	2 x RJ45	blau	BS74280-B	22225269
		2 x RJ45	grün	BS74280-G	22225270
Anschlussdose	Kat.6A	2 x RJ45	perlweiß	BS74280-PW	22225274
		2 x RJ45	rot	BS74280-R	22225271
		2 x RJ45	schwarz	BS74280-S	22225272
Anschlussdose	Kat.6A	2 x RJ45	silber	BS74280-GR	22225276
		2 x RJ45	weiß	BS74280-W	22225273