

DIGITUS®

19" Wandverteiler Dynamic Basic

- 0,8-1,2 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar
- Lüftungsschlitze für aktive- und passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse: IP 20
- abschließbare Sicherheitsglastür
- 483 mm (19")-Profilschienen, tiefenvariabel
- max. Einbautiefe: 515 mm
- 3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)
- Kabelzuführungen von oben, unten und hinten möglich
- Ladekapazität: bis zu 60 kg
- Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)

- **Bestell-Nr. 11004659:** • Gewicht: 20,1 kg brutto, 17,7 kg netto
- **Bestell-Nr. 11004660:** • Gewicht: 22,5 kg brutto, 19,9 kg netto
- **Bestell-Nr. 11004661:** • Gewicht: 26,3 kg brutto, 23,5 kg netto
- **Bestell-Nr. 11004662:** • Gewicht: 31,8 kg brutto, 28,4 kg netto

Anwendungsbeispiele:

- ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet
- für den Einsatz im Innenbereich



Symbolbild: Wandverteiler Dynamic Basic, 600 x 600 mm

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Wandverteiler Dynamic Basic	7 HE	Glastür	60 kg	600 x 600 mm	416 mm	lichtgrau	DN-19 07U-6/6-E	11004659
	9 HE	Glastür	60 kg	600 x 600 mm	505 mm	lichtgrau	DN-19 09U-6/6-E	11004660
	12 HE	Glastür	60 kg	600 x 600 mm	638 mm	lichtgrau	DN-19 12U-6/6-E	11004661
	16 HE	Glastür	60 kg	600 x 600 mm	816 mm	lichtgrau	DN-19 16U-6/6-E	11004662