Alu-Sicherheits-Teleskopleiter T80 Flexline

- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen
- leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- gummierter Wandstoßschutz
- große Kunststoff-Füße
- mit Transportgurt
- entspricht der Norm: EN 131-6
- belastbar bis 150 kg
- **9 Sprossen:** max. Arbeitshöhe: 3400 mm
- **11 Sprossen:** max. Arbeitshöhe: 3950 mm • mit Quertraverse
- **13 Sprossen:** max. Arbeitshöhe: 4500 mm • mit Quertraverse

Für wen geeignet:
- Handwerker
- Hausmeister
- Werkstätten
- Maler / Lackierer



T80, 11 Sprossen



T80, 9 Sprossen

T80, 13 Sprossen

Detailansicht: Einhand-Entriegelung

Detailansicht: Klemmschutzsprossenabstand

Detailansicht: Verriegelungsanzeige

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Alu-Teleskopleiter T80 FlexLine	9 Sprossen	150 kg	Aluminium	7113-091	6520502
	11 Sprossen	150 kg	Aluminium	7113-111	6520503
	13 Sprossen	150 kg	Aluminium	7113-131	6520504

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH