

LogiLink®

Tageszeitschaltuhr IP44, mechanisch - 2er Set

Für den Einsatz im Freien - spritzwassergeschützt, IP44

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
- mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag
- minimaler Schaltabstand: 30 Minuten
- individuell programmierbar
- Steckdose mit integriertem Kinderschutz
- Spannung: 230 V AC, 50 Hz
- max. Leistung: 16 (2) A, 3.680 Watt
- Schutzkontaktstecker
- Lieferung in Blisterverpackung
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:

- zum Anschalten der Weihnachts- oder Gartenbeleuchtung
- zum Anschluss von Teichpumpen



Tageszeitschaltuhr IP44, mechanisch

Tageszeitschaltuhr IP44, mechanisch

Tageszeitschaltuhr IP44, mechanisch - 2er Set

Tageszeitschaltuhr IP44, mechanisch, in Verpackung

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Tageszeitschaltuhr IP44, 2er Set	mechanisch		weiß	ET0006A	11116640