

Keystone Modul Kat.6A / Kat. 7A / Kat.8.1, Klasse EA, geschirmt

Einfache Feldmontage ohne spezielles Werkzeug

- RJ45 Kupplung
- Klasse: EA gemäß ISO/IEC 11801
- Gehäuse: Zinkdruckgussgehäuse
- vergoldete Kontakte (50µ)
- für AWG22 - 24 starre Adern (0,4 - 0,76 mm)
- für 7,0 - 9,5 mm Kabeldurchmesser
- unterstützt PoE, PoE+ und PoE++
- Maße: (B)14,6 x (T)33 x (H)22 mm

Anwendungsbeispiele:

- für den Einbau in Anschlussdosen
- für den Einbau in Keystone Patch Panels
- unterstützt die Übertragung von Daten bis zu 40 Gbit/s über geschirmte Twisted-Pair-Kupferkabel
- für sehr hohe Datenübertragungen auf kurzen Strecken bis 30 m, zum Beispiel in Datenzentren



Keystone Modul Kat.6A / Kat. 7A / Kat.8.1, Klasse EA, geschirmt

Keystone Modul Kat.6A / Kat. 7A / Kat.8.1, Klasse EA, geschirmt

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Keystone Modul, Klasse EA, geschirmt	Kat.6A / Kat.7A / Kat.8.1	1 x RJ45	silber	NK4018	11116882