LUCTRA

Die Art Licht zu nutzen wird sich deutlich erweitern. Neben dem funktionalen Nutzen einer perfekten Ausleuchtung und der emotionalen Wahrnehmung der Lichtstimmung rückt die dritte Dimension der Lichtwirkung in den Fokus: die gezielte Unterstützung des biologischen Rhythmus durch künstliches Licht. Das richtige Licht zur richtigen Zeit fördert Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

LUCTRA® integriert diese Erkenntnis mit modernen LED-Arbeitsplatzleuchten in den Alltag: individuell anpassbar, einfach zu handhaben und zeitlos in der Erscheinung. LUCTRA® lässt dem Nutzer die Kontrolle über die für ihn beste Lichtqualität — manuell mit der intuitiven Leuchtensteuerung oder durch ein App-gesteuertes persönliches Lichtprofil.

Das mehrfach ausgezeichnete Design fügt die Leuchten nahtlos in moderne Büroarchitekturen ein. Die hochwertige Verarbeitung der in Deutschland gefertigten Leuchten rundet das LUCTRA® Versprechen ab: perfektes Licht für einen perfekten Tag.

LED-Stehleuchte VITAWORK® 17

Die Stehleuchten VITAWORK® eignen sich mittels direktem und indirektem Licht für die Beleuchtung des gesamten Büroraumes. Die im Leuchtenkopf verbauten LEDs liefern über ein Lichtpanel eine energieeffiziente, symmetrische Lichtverteilung.Mit einer Leistung von 140 lm/W ist VITAWORK® die passende Lösung für alle Nutzer, die nach einer energieeffizienten Beleuchtung suchen. So reicht bereits eine Leuchte mit 17.000 Lumen aus, um ein Doppelarbeitsplatzbüro (ca. 16 qm), aber auch sehr große und dunkle Räume mit z.B. Rohbetondecken zu beleuchten. Und das mit nur ca. 80 Watt. Das Einsparpotenzial ist enorm. Unter Verwendung der automatischen Tageslicht- und Präsenzsensorik liegt das Potenzial noch höher.

- **EEK (Energieeffizienzklasse): A++**
- LED 112 Watt
- Farbtemperatur: 4.000 Kelvin (kaltweiß)
- diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- Lebensdauer der LED über 50.000 Stunden
- Verbrauch: 112 kWh/1000h
- Lichtstrom: 17.000 Lumen
- Lichtausbeute: 140 Lm/W
- Einstellung Lichtstärke: stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
- Spannung: 100 - 240 Volt
- Kabellänge: 3 m
- Schutzkontakt-Stecker

- Höhe: 2.040 mm
- Leuchtenkopf: (B)542 x (T)370 x (H)32,5 mm
- Leuchtenfuß: C-förmig
- Material: Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel, Seitenkappen)
- Gewicht: 19 kg

Bestell-Nr. 99252140: mit Sensorik • Automatische Steuerung mittels Lichtstärke- und Präsenzsensor um Energiekosten einzusparen
Bestell-Nr. 99254140: ohne Sensorik

LED-Stehleuchte VITAWORK® 17

Detailansicht: Leuchtenkopf

Detailansicht: Touchpanel

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Stehleuchte VITAWORK - mit Sensorik	Standfuß	silber / schwarz	112 Watt	4.000 K	110-240 V	A++	9252140	99252140
Stehleuchte VITAWORK - ohne Sensorik	Standfuß	silber / schwarz	112 Watt	4.000 K	110-240 V	A++	9254140	99254140

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH