

DIGITUS®**Mini Gbic Transreceiver Modul, SFP, 0,55 km (HP-kompatibel)****Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung**

- die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 0,55 km bei einer maximalen Datenrate von 1,25 Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Technische Details:

- HP-kompatibel
- HP-Aruba kompatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
- sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- **Hinweis: Länge = Reichweite**

Anwendungsbeispiel:

- zum Konvertieren von Datensignalen über verschiedene Medien



Mini Gbic Transreceiver Modul

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Transceiver Modul, SFP		0,55 km	silber	DN-81000-01	11007640