DIGITUS®

Empfängereinheit für Wireless HDMI / Splitter Extender Set, 100 m

• der kabellose HDMI Video-Extender verbindet Anzeige-Geräte wie Monitor, Beamer oder TV per Funk (5 GHz Band) mit dem Full-HD Quell-Signal eines PC, SAT-Receiver oder einer Set-Top-Box
• diese Empfangs-Einheit erweitert das Basis-Set drahtlos um einen weiteren HDMI-Anschluss - Auf allen angeschlossenen Endgeräten werden die gleichen Video-Inhalte ausgegeben
• mit angeschlossenen IR-Kabeln (Infrarot) lässt sich das Steuer-Signal einer Fernbedienung vom Empfangs-Modul zum Quell-Gerät am Sender-Modul weiterleiten - z. B. zu ein DVD-Player im Nebenraum
• das Multicast-System kann Inhalte auf bis zu 4 Empfänger-Einheiten verteilen (Basis-Set + 3 weitere Empfänger) und ist damit ideal für Gaststätten, Ladenlokale oder Hotel-Lobbys geeignet
• dank Plug & Play und da keine Installation von HDMI-Kabeln erforderlich ist, kann der Wireless-Extender ohne großen Zeitaufwand in das bestehende Wireless-Video System integriert werden

Technische Details:
• Anschlüsse Empfänger: 1 x HDMI (Ausgang) / 1 x IR (Ausgang) / 1x Netzteil (DC/5V)
• Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 100 m (uneingeschränkte Sicht)
• Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 75 m (uneingeschränkte Sicht)
• Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 55 m (uneingeschränkte Sicht)
• Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 35 m (uneingeschränkte Sicht)
• Frequenz: 5 GHz
• Wireless Standard: 802.11a
• HDMI-Übertragungsrate: 6,75 Gbps
• Farbtiefe: 12bit pro Kanal
• Auflösungen interlaced: 480i, 576i, 1080i (50 / 60 Hz)
• Auflösungen progressive: 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
• Kompression: H.264
• Audio Sampling Rate: 44.1 / 48 KHz
• HDMI-Version: 1.3 / HDCP-Version: 1.3
• Frequenzbereich IR-Signale: 20 - 60 Hz
• Übertragunslatenz: 150 -200 ms
• LED-Anzeigen: Power / Link / Status
• Reset-Taste
• Netzteil: DC 5 V / 2 A
• Leistungsaufnahme Empfangseinheit: 3,0 W
• Maße: (B)100 x (T)130 x (H)26 mm • Gewicht: 145 g
• Gehäuse-Material: Metall
• Eurostecker
• **Lieferumfang**: Empfangseinheit, Netzteil, Antenne, IR-Anschlusskabel, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegenbeheiten vor Ort ab. Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste.

Anwendungsbeispiele:
- erweitert das Wireless HDMI Extender Set (DS-55314) um bis zu 4 Empfangsgeräte (Multicast-System)

Empfängereinheit für Wireless HDMI / Splitter Extender Set

Lieferumfang

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Empfängereinheit für Wireless HDMI Extender	wireless		100 m	DS-55315	11004535

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH